

effepi

MANUALE DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL

Uni-Box 999-01


MODELLO DEPOSITATO - *PATENTED*
BREVETTO N°MI2012A001488

Scatola d'installazione universale per monocomando da incasso
ad una, due e tre uscite

Universal safety box for concealed single lever mixers one, two and three way



INSTALLAZIONE DELLA SCATOLA

BOX INSTALLATION




Posizionare e cementare (**non usare cemento rapido**) Uni-Box in bolla nell'alloggio praticato nella parete facendo attenzione alla linea di riferimento del limite d'incasso per la posa stampata sul lato della scatola. Non rimuovere nessun coperchio in questa fase.

*Fix the Uni-Box (**don't use fast-setting concrete**) on level into the housing made in the wall paying attention to the limit reference line printed on the side of the box. Don't remove any cover at this point.*



Riferimento: fine parete compresso rivestimento
Reference: ended wall, wall cover included

COLLEGAMENTO TUBI ACQUA CONNECT WATER PIPES



Collegare i tubi di alimentazione dell'acqua calda e della fredda ai raccordi di Uni-Box.

Acqua calda = raccordo rosso


Acqua fredda = raccordo blu

Connect the hot and cold water supply pipes to the Uni-Box fittings.

Hot water = red fitting

Cold water = blue fitting

PROVA DI TENUTA SEALING TEST





La prova di tenuta delle entrate può essere già effettuata in questa fase. Effettuata la prova e appurato il giusto montaggio procedere con l'inserimento del monocomando.

TEMPO MASSIMO PER LA PROVA IMPIANTO: 15 MINUTI

The leaking test can be done at this stage of the installation. Once the test and the correct assembly are done, then install the mixer.

THE TEST MUST TAKE NO MORE THAN 15 MINS



Rimuovere tutti i coperchi
Removed all cover


Rimuovere le n°6 alette dalle lamiere perimetrali.
Remove n°6 fixing lugs from perimetral sheet.

Effettuare il collegamento incassi facendo attenzione a collegare i tubi seguendo gli schemi (pagina 5)
Make concealed connection being careful to connection pipe according to the patterns (page 5).


ISTALLAZIONE DEL MONOCOMANDO DOCCIA

SHOWER SINGLE LEVER MIXER


Incasso doccia cod. xx189 una uscita.
Concealed mixers cod. xx189 one exit.




Incasso doccia cod. xx188 due uscite con deviatore a pulsante.
Concealed mixers cod. xx188 two exits with push diverter.




Incasso doccia cod. xx187 tre uscite con deviatore a rotazione.
Concealed mixers cod. xx187 three exits with rotating diverter.




Incasso doccia cod. xx185 due uscite con deviatore a rotazione.
Concealed mixers cod. xx185 two exits with rotating diverter.





Eliminare la parte della scatola in eccesso tagliandola a zero con il bordo esterno.

Cut off excess part of the box across the edge.



Installare le parti estetiche.

Install aesthetic parts.

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Temperatura min. di esercizio: 3°C [37,4°F]

Temperatura max. di esercizio: 80°C [176°F]

Campo di pressione:

min 0.5 BAR [7,25 PSI] max 5 BAR [72,5 PSI]*

Pressione consigliata: 3 BAR [43,5 PSI]

Min. working temperature: 3°C [37,4°F]

Max. working temperature: 80°C [176°F]

Pressure range:

*min 0.5 BAR [7,25 PSI] max 5 BAR [72,5 PSI]**

Recommended pressure: 3 BAR [43,5 PSI]

*: In caso di pressione dell'acqua superiore ai 5 BAR [72,5 PSI] si consiglia l'installazione di riduttori di pressione.

*: *In case of water's pressure higher than 5 BAR [72.5 PSI] we recommend installing pressure reducers.*

Data	Revisione	Codice
05/25	3	100000030